

Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара пароконвектоматом на объектах общественного питания, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Зонт ЗВВ600П устанавливают на пароконвектомат типа ПКА6-1/3П (Изготовитель: АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары).

Зонт ЗВВ700П устанавливают на пароконвектомат типа ПКА6-1/2П (Изготовитель: АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары).

Изделие не предназначено для непрерывного производства: режим работы – двухсменный (не более 16...18 часов в сутки).

Наименование параметра	Величина параметра	
	ЗВВ600П	ЗВВ700П
Код изделия	21000005678	21000004662
Род тока	однофазный, переменный	
Номинальное напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Номинальный ток, А (мощность, Вт), не более:		
- электродвигателя вентилятора	0,66 (150)	
- лампы освещения	0,03 (6)	
- суммарный	0,69 (156)	
Количество лабиринтных фильтров, шт.	2	
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее	95	
Количество угольных фильтров, шт.	2	
Воздухопроизводительность, куб.м/ч	1400	
Скорость движения воздуха в рабочей зоне, м/с, не более	0,3	
Количество вентиляторов, шт.	1	
Суммарное количество хладагента R134A, кг	0,150	0,252
Габаритные размеры, мм, не более		
- ширина (L)	705	846
- ширина по пароконвектомату (L ₁)	432	573
Масса, кг, не более	30	37
Срок службы, лет	10	

