


Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000К с пальчиковым конвейером

Изображение машины МПТ-2000К правого исполнения



Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра	
	МПТ-2000К (правая)	МПТ-2000Кл (левая)
Код изделия	15000001975	15000006858
Номинальная потребляемая мощность, кВт: - раздельная работа ТЭНов ванн и бойлера - одновременная работа ТЭНов ванн и бойлера	48 54	
Номинальное напряжение, В	3N/PE 400	
Частота тока, Гц	50	
Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	24	
Номинальная суммарная мощность ТЭН-ов всех ванн, кВт	18	
Номинальная мощность ТЭН-ов суши, кВт	6,9	
Температура, °С - основной мойки - предварительного ополаскивания - окончательного ополаскивания	50...60 50...60 ≥85	
Объем ванны, л - основной мойки - ополаскивания	120 34	
Расход воды при непрерывном цикле мытья, л/час	390	
Количество программ мойки (скоростей конвейера)	4	
Производительность, тарелок/час*	2000	
Тип используемых кассет	500x500	
Подача моющего средства	автомат.	
Подача ополаскивающего средства	автомат.	
Масса, кг, не более	880	

* достигается при выполнении условий, приведенных в паспорте на изделие.

Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000К с пальчиковым конвейером предназначена для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов, подносов на малых и средних предприятиях общественного питания.

Машина имеет отдельные секции (модули) для качественного выполнения следующих технологических операций:

- основную мойку моющим раствором - в модуле моечном;
- двойное ополаскивание: предварительное и окончательное ополаскивающим раствором - в модуле ополаскивающим;
- сушку горячим воздухом, обеспечивающей быстрое высыхание посуды - в модуле сушки.

Машина оснащена:

- системой контроля посуды на конвейере, что позволяет экономить чистую воду и ополаскивающее средство, вовремя отключая их подачу и, что немаловажно, электроэнергию;
- устройством остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды;
- устройством остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами;
- системой рекуперации энергии, которая использует выделяемое машиной тепло для предварительного нагрева поступающей холодной воды, что существенно экономит электроэнергию;
- универсальным пальчиковым конвейером, допускающим установку непосредственно на него любой посуды, а также кассет 500x500 мм;
- дозаторами моющего и ополаскивающего средств.

Металлические детали машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Корпус машины двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм.

Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку.

Большие размеры проема 715x460 мм (ширина x высота), при полезной ширине конвейера 600 мм, позволяют производить мойку широкого спектра крупногабаритной посуды и инвентаря.

Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели, на которой отображается температура воды в ваннах каждой из секций, температура воды в бойлере, выбранная программа мойки. В зависимости от загрязнения посуды можно выбрать одну из четырех возможных программ (скоростей конвейера).

Машина может эксплуатироваться при подключении как к горячему, так и холодному водоснабжению.

Обеспечивается автоматическое наполнение ванн водой. Предусмотрена двойная система фильтрации во всех ваннах.

Осуществляется постоянный контроль температуры и уровня воды в ваннах и бойлере.

Машина имеет регулируемые по высоте ножки.

Машина стандартно комплектуется:

- касетой для мытья тарелок (подносов);
 - касетой нейтральной для мытья стаканов и чашек.
 - касетой для мытья столовых приборов;
 - металлической сеткой (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов), которая используется при мытье легких предметов (например, тонкостенных стаканов, небольших тарелок, столовых приборов, пластиковой посуды и др.).
- Полная комплектация указана в паспорте на машину.

Изготовление машины по заказу:

- в правом (загрузка инвентаря - справа), либо левом (загрузка - слева) исполнении;
- укомплектование модулями загрузки и выгрузки необходимой длины;
- оснащение модуля загрузки душирующим устройством для предварительного споласкивания посуды;
- укомплектование умягчителем воды с корпусом из нержавеющей стали.